

Гидроизоляция (D) ONDUTISS SMART D

Функции гидроизоляционной плёнки:

- защищает чердак от подкровельного конденсата и осадков,
- отводит тепловой поток от кровли и снижает риск образования наледи и сосулек,
- в качестве пароизоляции, защищает утеплитель от пара и воды изнутри помещений.

Для упрощения оценки сохранения свойств плёнки под солнцем после монтажа воспользуйтесь специальным УФ-стикером, нанесённом на упаковку, подробнее о нём читайте [здесь](#).

Видео по монтажу на канале [ondutiss.pro](#)



Технические характеристики	Намотка 30 м ²	Намотка 70 м ²
Цена за рулон*	50 - 60 Br	98 - 109 Br
Цена за метр квадратный*	1 - 2 Br	1 - 2 Br
Поверхностная плотность, г/м ² , ГОСТ 2678	80 ± 5%	80 ± 5%
Разрывная нагрузка полосы, вдоль/поперёк, Н/50мм, ГОСТ 2678	не менее 590 / 400	не менее 590 / 400
Паропроницаемость, г/(м ² *24 ч), ГОСТ 25898 - 2020	не более 5	не более 5
Сопrotивление паропроницанию, Rп, м ² ·ч· Па/мг ГОСТ 25898-2020	не менее 52	не менее 52
Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, Sd, м (ГОСТ 25898-2012)	не менее 40	не менее 40
Водоупорность, мм вод.ст., ГОСТ EN 1928 , метод В	не менее 7000	не менее 7000
Водонепроницаемость, класс, ГОСТ EN 1928 , метод А	W1	W1
Интегрированная клеящая лента	Да	Да
Стойкость к УФ-старению, дней, ГОСТ 32317-2012	30	30
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +80	от -60 до +80
Печать на полотне	Да	Да
Ширина, м, ГОСТ 2678	1.5	1.5
Длина, м, ГОСТ 2678	20	46.67
Диаметр рулона, мм	70±3	95±3
Вес рулона, кг	2.7	6
Срок службы, лет		

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен



Срок службы
30 лет



Клеящая
лента



Контроль
качества



УФ-защита
30 дней



Защита от
бактерий